

## JOMPPI

Päällystetty johdin

12/20 (24) kV

### Käyttö

JOMPPI kiinteään ulkoasennukseen. Päällystetty johdin lyhyisiin sähköpylväskytöntöihin. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

### Rakenne

<b>Standardit</b>	EN 50397-1, SFS 5790
<b>Johdin</b>	Pyöreä alumiiniköysi SFS 5791
<b>Eriste</b>	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Musta



### Lämpötilarajat

2025-04-04 01:24:44

Tekniset tiedot	50	95	120
<b>Tuotekoodi</b>	<b>1117098</b>	<b>1117100</b>	<b>1117101</b>
Johtimen nimellispoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	50	95	120
Johtimen nimellishalkaisija mm	9,0	13,0	15,0
Eristeen nimellispaksuus mm	2,3	2,3	2,3
Kaapelin nimellishalkaisija mm	13,510	17,400	19,450
Kaapelin nimellispaino kg/km	205,984	378,138	480,950
Alumiinin nimellispaino kg/m	0,125	0,265	0,350
<b>Minimitaivutussäde</b>			
Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm	135	174	195
Minimi taivutussäde, kertataivutus mm	135	174	195
<b>Minimitaivutussäde</b>			
Asennuksen aikana, kaapeli cm	14	17	19
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	14	17	19
<b>DC-resistanssi</b>			
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,72	0,363	0,288