

MK-HF / H07Z1-R

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	EN 50525-3-31
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Polyolefiinisekoite
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä
Ulkovaippa	, -
Tuotteen koko	16 GNYE H07Z1-R
Tuotekoodi	1145718
Kaapelin nimellishalkaisija mm	7
Kaapelin nimellispaino kg/km	181
Asennuksen aikana, kaapeli cm	6
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	2
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	1,15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0454008
EAN-koodi	6410004540084