

## XCMK-HF / FXQJ / IFSI-Cu

## Kuparivoimakaapeli-HF

## 0,6/1 (1,2) kV



Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Standardit                                  | SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1 |
| Käyttäytyminen palossa                      | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016           |
| Johdin                                      | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2                 |
| Eriste                                      | Ristisilloitettu polyeteeni PEX                           |
| Johtimien tunnistaminen                     | Sininen, ruskea, musta, harmaa                            |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Musta                    |
| Tuotteen koko                               | 4x16/16                                                   |
| Tuotekoodi                                  | 1146310                                                   |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 23                                                        |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 1133                                                      |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 28                                                        |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 19                                                        |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 1,15                                                      |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 90                                                        |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250                                                       |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                                       |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 1000                                                 |
| Sähkönumero                                 | 0602327                                                   |
| EAN-koodi                                   | 6410006023271                                             |