

## MCMO

## Ohjauskaapeli

## 450/750 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	HD 627 4 D 2, SFS 3713
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Musta + valkoinen numero
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite, Musta
Tuotteen koko	7x1,5
Tuotekoodi	1108207
Kaapelin nimellishalkaisija mm	12
Kaapelin nimellispaino kg/km	275
Asennuksen aikana, kaapeli cm	13
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	10
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	12,1
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0602927
EAN-koodi	6410006029273