

AHXCMK-WTC/PE / AXLJ-F 12/20 (24) kV 3-johdin

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

| | |
|---|--|
| Standardit | HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636 |
| Johdin | Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | Ristisilloitettu polyeteeni PEX |
| Ulkovaippa | UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta |
| Tuotteen koko | 3x120/25 |
| Tuotekoodi | 1187776 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 62 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 2763 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 75 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 52 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 0,253 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 90 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -20 |
| Vakiopakkaus m | Kela 500 |
| Sähkönumero | 0622442 |
| EAN-koodi | 6410006224425 |