

## AHXCMK-WTC/PE / AXLJ-F 12/20 (24) kV 3-johdin

### Keskijännitekaapeli

### 12/20 (24) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotteen koko	3x240/35
Tuotekoodi	1187779
Kaapelin nimellishalkaisija mm	74
Kaapelin nimellispaino kg/km	4330
Asennuksen aikana, kaapeli cm	89
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	63
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km	0,125
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0622445
EAN-koodi	6410006224456