

AHXCMK-WTC/PE / AXLJ-F 6/10 (12) kV 3-core

Keskijännitekaapeli

6/10 (12) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotteen koko	3x185/35
Tuotekoodi	1187768
Kaapelin nimellishalkaisija mm	60
Kaapelin nimellispaino kg/km	3060
Asennuksen aikana, kaapeli cm	72
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	50
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,164
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0622652
EAN-koodi	6410006226528