

AXMK 1-johdin

Alumiinivoimakaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Kaapelia ei ole tarkoitettu maa-asennukseen. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	SFS 4879, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 D & O
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Sertifikaatit	SGS Fimko FI 41548
Johdin	Pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Musta
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite, Musta
Tuotteen koko	1x300
Tuotekoodi	1116020
Kaapelin nimellishalkaisija mm	27
Kaapelin nimellispaino kg/km	1177
Asennuksen aikana, kaapeli cm	42
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	29
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,100
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0626200
EAN-koodi	6410006262007