

## EQQ LiteRex

## Asennuskaapeli-HF

## 300/500 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	SS 424 02 19-5
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Tuotteen ympäristöseloste	PEP NXNS-00336-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-luku kgCO2e/km	413
Eriste	UV-suojattu polyeteenisekoite
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, sininen, ruskea, musta
Ulkovaippa	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Valkoinen
Tuotteen koko	4G2,5
Tuotekoodi	1254734
Kaapelin nimellishalkaisija mm	10
Kaapelin nimellispaino kg/km	160
Asennuksen aikana, kaapeli cm	10
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	3
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	7,41
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
EAN-koodi	6438176224113