


AEMCMK-HF / AXQJ-EMC / IFSI-  
EMC-AI

## Alumiinivoimakaapeli-EMC

0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. EMC-suojattu kaapeli tarjoaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

|   |   |
|---|---|
| Standardit                                  | SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1 |
| Käyttötyminen palossa                       | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016           |
| Johdin                                      | Pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2               |
| Eriste                                      | Ristisilloitettu polyeteeni PEX                           |
| Johtimien tunnistaminen                     | Ruskea, musta, harmaa                                     |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Musta                    |
| Tuotteen koko                               | 3x25/16   |
| Tuotekoodi                                  | 1149201   |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 24  |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 863   |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 29  |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 20  |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 1,20  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 90  |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250   |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15   |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 500  |
| Sähkönumero                                 | 0602999   |
| EAN-koodi                                   | 6438176225677   |