

AHXCMK-HF D / AXQJ-F TT D /
TSLI D 6/10 (12) kV 1-johdin CAS

Keskijännitekaapeli

6/10 (12) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|--|
| Standardit | HD 620 10 M & K & F, SS 424 14 16, SFS 5636 |
| Käyttötyminen palossa | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | Ristisilloitettu polyeteeni PEX |
| Ulkovaippa | UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Musta |
| Tuotteen koko | 1x400/35 CAS |
| Tuotekoodi | 1181568 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 39 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 2023 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 59 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 41 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km | 0,0778 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 90 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Vakiopakkaus m | Kela 500 |
| Sähkönumero | 0627557 |
| EAN-koodi | 6438176228050 |