

AHXCMK-HF D / AXQJ-F TT D /
TSLI D 6/10 (12) kV 1-johdin CAS

Keskijännitekaapeli

6/10 (12) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	HD 620 10 M & K & F, SS 424 14 16, SFS 5636
Käyttötymminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Musta
Tuotteen koko	1x500/35 CAS
Tuotekoodi	1181569
Kaapelin nimellishalkaisija mm	42
Kaapelin nimellispaino kg/km	2480
Asennuksen aikana, kaapeli cm	64
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	45
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,0605
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0627559
EAN-koodi	6438176228081