

**AHXCMK-HF D / AXQJ-F D 12/20  
(24) kV 3-johdin BK****Keskijännitekaapeli****12/20 (24) kV**

Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

|  |  |
|--|--|
| <b>Standardit</b>                                  | HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636                            |
| <b>Käyttötyminen palossa</b>                       | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016                    |
| <b>Johdin</b>                                      | Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| <b>Eriste</b>                                      | Ristisilloitettu polyeteeni PEX                                    |
| <b>Ulkovaippa</b>                                  | UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Musta                |
| <b>Tuotteen koko</b>                               | 3x50/16 BK   |
| <b>Tuotekoodi</b>                                  | 1181848  |
| <b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>              | 51   |
| <b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>                | 2028   |
| <b>Asennuksen aikana, kaapeli cm</b>               | 62   |
| <b>Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm</b>       | 43   |
| <b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>   | 0.641  |
| <b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>            | 90   |
| <b>Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b> | 250  |
| <b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>         | -15  |
| <b>Vakiopakkaus m</b>                              | Kela 500   |
| <b>Sähkönumero</b>                                 | 0631108  |
| <b>EAN-koodi</b>                                   | 6438176229415  |