

## AHXCMK-HF D / AXQJ-F D 12/20 (24) kV 3-johdin BK

### Keskijännitekaapeli

### 12/20 (24) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

|   |  |
|---|--|
| Standardit                                  | HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636                            |
| Käyttötyminen palossa                       | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016                    |
| Johdin                                      | Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste                                      | Ristisilloitettu polyeteeni PEX                                    |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Musta                |
| Tuotteen koko                               | 3x150/25 BK  |
| Tuotekoodi                                  | 1181853  |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 64   |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 3456   |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 77   |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 54   |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 0,206  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 90   |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250  |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15  |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 500   |
| EAN-koodi                                   | 6438176229477  |