

MMJ-HF C

Kuparivoimakaapeli-HF

0,6/1 (1,2) kV



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

Lisätietoja	HD 604 5 D cold impact test -25 °C
Standardit	SFS 5544, NEK 591, IEC 60502-1
Käyttötyminen palossa	Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	P yöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Valkoinen
Tuotteen koko	5x6 S
Tuotekoodi	1146982
Kaapelin nimellishalkaisija mm	17
Kaapelin nimellispaino kg/km	560
Asennuksen aikana, kaapeli cm	17
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	5
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	3,08
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 400
Sähkönumero	0653419
EAN-koodi	6438176304624