

AHXAMK-WP 19/33 (36) kV 1-johdin



Keskijännitekaapeli

19/33 (36) kV

DryRex Nordic Wind -kaapelit ovat suunniteltu kiinteään ulkoasennukseen, erityisesti 36 kV tuulipuistokaapelointiin. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00449-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km	26936
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotteen koko	1x800
Tuotekoodi	1181884
Kaapelin nimellishalkaisija mm	58
Kaapelin nimellispaino kg/km	4030
Asennuksen aikana, kaapeli cm	87
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	61
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,0367
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0627582
EAN-koodi	6438176306093