

AHXAMK-WP 19/33 (36) kV 1-johdin



Keskijännitekaapeli

19/33 (36) kV

DryRex Nordic Wind -kaapelit ovat suunniteltu kiinteään ulkoasennukseen, erityisesti 36 kV tuulipuistokaapelointiin. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00449-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km	32942
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotteen koko	1x1000
Tuotekoodi	1181885
Kaapelin nimellishalkaisija mm	64
Kaapelin nimellispaino kg/km	4811
Asennuksen aikana, kaapeli cm	97
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	68
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,0291
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 2000
Sähkönumero	0631083
EAN-koodi	6438176306338