

2025-04-03 11:01:00

## MKEM-HF C / H07Z1-K

## Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

|   |  |
|---|--|
| Standardit                                  | EN 50525-3-31                                      |
| Käyttäytyminen palossa                      | Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016    |
| Johdin                                      | Pyöreä taipuisa kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 5 |
| Eriste                                      | Polyolefiinisekoite                                |
| Johtimien tunnistaminen                     | Keltavihreä  |
| Tuotteen koko                               | 25 GNYE H07Z1-K                                    |
| Tuotekoodi                                  | 1140138  |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 8  |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 258  |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 7  |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 3  |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 0,780  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70   |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160  |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15  |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 500   |
| Sähkönumero                                 | 0405788  |
| EAN-koodi                                   | 6438176308356                                      |