

## MKEM-HF C / H07Z1-K

## Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

Standardit	EN 50525-3-31
Käyttäytyminen palossa	Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä taipuisa kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 5
Eriste	Polyolefiinisekoite
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä
Tuotteen koko	35 GNYE H07Z1-K
Tuotekoodi	1140148
Kaapelin nimellishalkaisija mm	10
Kaapelin nimellispaino kg/km	354
Asennuksen aikana, kaapeli cm	8
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	3
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,554
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0406018
EAN-koodi	6438176308424